




AZ SERVIZI GENERALI S.r.l.
Via L.Einaudi, 1/B - 30036 Santa Maria di Sala (VE)
- ITALY
C.F. / P. IVA. 04331690273
info@azservizi generali.com



ACCESSORI PER I PRODOTTI ECO CANDY®

Per ciascun formato e tipologia di Ecocandy® in juta sono disponibili gabbie e protezioni contro agenti esterni come animali e pesci. Sono inoltre disponibili moschettoni e catene per assicurare i prodotti o le gabbie che li contengono alla riva o a strutture relative lo specchio d'acqua.



GABBIE

Sono disponibili gabbie in ferro zincato e acciaio inossidabile. Perfette per tutte quelle applicazioni caratterizzate dalla presenza di animali (pesci, uccelli, tartarughe, nutrie, etc) che potrebbero danneggiare gli Ecocandy®. Le gabbie sono utili anche, specialmente con Ecocandy® Fire Tank, per assicurarsi che in nessun caso il contenuto possa disperdersi nella vasca o interagire con pompe e attrezzature varie.

Le gabbie in acciaio inossidabile sono particolarmente indicate in ambienti caratterizzati da processi di biodegradazione intensa (es: depuratori, bacini d'acqua molto ricca di nutrienti) oppure nelle vasche dei sistemi antincendio, essendo più resistenti alla rottura.

Le gabbie in ferro zincato sono invece consigliate per applicazioni più standard, come in laghetti decorativi e similari.

Le gabbie sono ottenute da tubolari di rete e vengono fornite con un taglio adeguato a contenere: n.1 Ecocandy® UL, n. 1 Ecocandy® XL o da n. 1 a n. 6 Ecocandy® S. Il diametro del filo che compone l'intreccio è di 0.25mm. Grazie all'impostazione tessuta, invece che saldata, le gabbie risultano flessibili, maneggevoli e soprattutto resistenti agli strappi e alle rotture.

Su richiesta è possibile ricevere gli Ecocandy® (XL o UL) già inseriti nella gabbia chiusa ai due lati e pronti per essere posizionati.

CATENE

Sono disponibili catene in ferro zincato adatte a sostenere il peso di n. 1-10 Ecocandy® S, n. 1-3 XL o n. 1-2 UL (considerato il peso dell'acqua). Risultano particolarmente indicate in quelle situazioni dove il prodotto deve essere assicurato a strutture sopraelevate rispetto allo specchio d'acqua per poi essere rimosso una volta esaurito. Un esempio comune sono i pontili delle vasche di sedimentazione dei depuratori.

È generalmente possibile assicurare i prodotti tramite altri mezzi anche reperibili in loco (corde, filo di ferro, etc). Per maggiori informazioni si consiglia di fare riferimento ai nostri tecnici.

Le catene vengono fornite in sezioni da 1,5 m o 2,5 metri. Il diametro del filo è 1,6 mm, la singola maglia misura 13x4 mm e il peso della catena è di 42,5 g al metro.

MOSCHETTONI

Nel caso si preferisca sostituire il classico filo di ferro con un moschettone al fine di rendere le operazioni di sostituzione più agevoli, AZ SERVIZI GENERALI mette a disposizione moschettoni in ferro zincato delle misure più adatte a ciascuna applicazione.



AZ SERVIZI GENERALI S.r.l.
Via L.Einaudi, 1/B - 30036 Santa Maria di Sala (VE)
- ITALY
C.F. / P. IVA. 04331690273
info@azservizi generali.com



FORMATI:

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	IMBALLO
ELA100575	Calza protettiva metallica in filo zincato da 0,25 mm	S	Per 1 o 2 Ecocandy 300 gr
ELA100576	Calza protettiva metallica in filo zincato da 0,25 mm	XL	Per 3-6 Ecocandy 300 gr o 1 Ecocandy da 2,1 kg
ELA100577	Calza protettiva metallica in acciaio inox da 0,25 mm	S	Per 1 o 2 Ecocandy 300 gr
ELA100578	Calza protettiva metallica in acciaio inox da 0,25 mm	XL	Per 3-6 Ecocandy 300 gr o 1 Ecocandy da 2,1 kg
ELA100579	Catena zincata	Ø 1,6 mm - 13x4 mm - lunghezza 1,5 mt	
ELA100580	Catena zincata	Ø 1,6 mm - 13x4 mm - lunghezza 2,5 mt	