

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tamponi Assorbenti Universal Rinforzati e Antiscivolo in Polipropilene



DESCRIZIONE

I tamponi Universal sono realizzati in polipropilene al 100%.

Il dorso è rivestito con una pellicola resistente in polietilene che rende il tampone impermeabile, auto-aderente e contro gli scivolamenti. Super assorbente e inerte dal punto di vista chimico e biologico, assorbe sostanze a base petrolio, idrocarburi in genere, solventi, vernici, refrigeranti e liquidi a base acqua.

Particolarmente idoneo per l'assorbimento delle perdite dei liquidi in aree dove è richiesto un elevato standard di sicurezza (anti-scivolo, protezione dei pavimenti, ecc.).

I tamponi sono prodotti con:

1. materiale di origine sintetica che compone il prodotto è inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti;
2. i prodotti non contengono altre sostanze chimiche additive;
3. i materiali che compongono il prodotto non necessita di un involucro esterno in quanto il processo produttivo rende lo stesso compatto ed esente da rilascio di materiale in forma libera;
4. i prodotti vengono forniti corredati da una scheda tecnica e da una scheda di sicurezza dei materiali;

Denominazione dei prodotti	Tamponi rinforzati assorbenti
Soggetto responsabile dell'immissione sul mercato	AZ Servizi Generali S.r.l.
Lista dei componenti	Polipropilene 100%
Forma in cui il prodotto è commercializzato	Panni - Tamponi in forma rettangolare di dimensioni specificate nella tabella "Riferimenti e Dati Commerciali"
Modalità di conservazione	Conservare in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 160°C
Trattamento e/o Smaltimento	Il prodotto non è riutilizzabile, lo smaltimento dovrà essere effettuato per incenerimento e comunque in conformità alle normative vigenti relative alla sostanza assorbita.

RIFERIMENTI E DATI COMMERCIALI

ARTICOLO	DIMENSIONI	CONFEZIONE	PESO	ASSORBIMENTO
ELA200502N	40cm. x 50cm.	n. 50 tamponi rinforzati lato superiore NERO	Kg. 3,2	42 lt./confezione
ELA200502G	40cm. x 50cm.	n. 50 tamponi rinforzati lato superiore GRIGIO	Kg. 3,2	42 lt./confezione

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio Clienti.

Note: Le informazioni riportate in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali.

Non rappresentano alcuna forma di garanzia del prodotto e non implicano alcun rapporto giuridico contrattuale